

CHARRUE IT à bord du C.S IT INTREPID



Spécifications:

Capacité de remorquage

- 40T maximum (en travail continu)
- 60T maximum (à son meilleur)

Vitesse d'ensouillage

- Vitesse moyenne de 0.6 à 1km/h (0.32 à 0.64 nœuds) dépendant du fond marin
- 3 km/h maximum

Résistance au sol minimum

- 5kPa

Profondeur d'ensouillage

- Profondeur d'ensouillage ajustable
- Ensouillage de répéteur partagé
- Rayon de courbure minimum 1.5m
- Diamètre maximum du câble/équipement 150mm
- Diamètre maximum du répéteur 380mm
- Soc de 1.1m permettant l'ensouillage jusqu'à 1m dans les sols et ce jusqu'à 100 kPa de résistance en cisaillement
- Selle flexible permettant l'ensouillage jusqu'à 1.5m dans les sols et ce jusqu'à 20 kPa de résistance en cisaillement

Instrumentation

- Ensemble complet d'équipement de surveillance incluant caméras et sonar détecteur d'objet

Surveillance

- Ensemble complet d'équipement d'instrumentation incluant le lecteur de profondeur d'ensouillage et le lecteur de la tension résiduelle.

Dimensions:

- Longueur: 9000mm (354 po)
- Largeur: 4600mm (181 po)
- Hauteur: 37000mm à 42000 mm (145.7 à 165.3 po)
- Poids: 15 000kg (33,000lbs)